

PA-26



Multifunktionslautsprecher

Die PA-26 liefert HiFi-Sound in einem robusten, mit Strukturlack versehenen Gehäuse. Ob mobiler Einsatz oder Installation – der Lautsprecher überzeugt durch eine klare und definierte Wiedergabe. Bestückt ist die PA-26 mit zwei 6“-Tiefmitteltönern und einem 1“-Treiber aus europäischer Produktion. Das Hochtonhorn bietet einen Abstrahlwinkel von 90 x 60° und ist drehbar. Die integrierte passive Filterung erlaubt den Einsatz ohne DSP-Verstärker – ein Vorteil bei kostensensitiven Anwendungen. Dabei liefert die PA-26 im Frequenzbereich von 85 Hz bis 18 kHz einen Maximalpegel von 126 dB. Höchste Linearität und Betriebssicherheit werden durch den Einsatz optionaler DSPs und RMS-Limiter erreicht. Der dezente Look integriert sich unauffällig in jedes Umfeld.

Rückseitig sind auf Wunsch M6-Gewindeeinsätze zur Montage eines K&M-Wandhalters angebracht. An allen vier Seiten sind M10-Gewinde vorhanden. Hier lassen sich U-Bügel, Deckenhalter, Halbschellen, Ringschrauben oder 35-mm-Adapter zur Stativaufstellung anbringen.

Clever: Die PA-26 verfügt über einen Monitorwinkel von 45° an einer Gehäusesseite, lässt sich aber auch flach auf der Seite liegend als Near-Fill einsetzen. In diesen Positionen erlauben die Neutrik NL4-Buchsen an Deckel und Boden eine saubere und einfache Kabelführung, ohne nach hinten überstehende Stecker und Kabel. Beim Einsatz auf Stativ oder Distanzstange wird das Kabel unten oder hinten angeschlossen, bei Wand- oder Deckenmontage wahlweise auch oben. Sonderfarben (RAL) sind realisierbar und erlauben eine noch bessere optische Integration oder die Anpassung an Ihr Corporate Design. Zusammen mit PA-10B oder PA-12B Basserweiterungen lässt sich der Systemfrequenzgang bis unter 40 Hz erweitern.



Übrigens: Für Gehäusefertigung und Endmontage konnten wir die VARIUS-Werkstätten Grevenbroich gewinnen und fördern so ganz nebenbei die Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt.

Technische Daten

Design	2x 6" + 1"	bassreflex
Impedanz	16 Ohm (nominal)	
Belastbarkeit	200 / 400 / 800 W	AES / Musik / peak 10 ms
Kennschalldruck	96 dB	1 W / 1 m
Maximalschalldruck	120 / 126 dB	cont. / peak ab 120 Hz
Frequenzgang	85 Hz – 18 kHz	-6 dB
Abstrahlwinkel	90° x 60°	Horn drehbar
Aktive Filterung	80 Hz HPF BW18	Obligatorisch für volle Belastbarkeit!
Anschlüsse	3x Neutrik NL4	Optional festes Kabel
Abmessungen	499 x 200 x 230 mm	H x B x T
Masse	6,5 kg	
Farbe	schwarz / weiß Standard	RAL-Töne auf Anfrage
Rigging	2x M6, 4x M10 Montagepunkt	

Proper Audio. Solutions - handmade in Germany.